

WG-Велесильвер WG-Welesilver

*Отверждаемая влагой однокомпонентная
полиуретановая эмаль серебристого цвета*

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

WG-Велесильвер (WG-Welesilver) – однокомпонентное полиуретановое, отверждаемое влагой воздуха покрытие, предназначенное для создания отделочного декоративного слоя.

WG-Велесильвер (WG-Welesilver) – стойкое к ультрафиолету серебристого цвета покрытие с высоким сухим остатком, обладает превосходной ударной стойкостью, устойчивостью к коррозии и абразивному износу. Покрытие может наноситься при высокой относительной влажности воздуха, отрицательных температурах и без ограничений по точке росы.

WG-Велесильвер (WG-Welesilver) может наноситься непосредственно на поверхности черных и цветных металлов.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

WG-Велесильвер (WG-Welesilver) рекомендуется в качестве верхнего покрытия серебристого цвета для систем, в которых требуется прочное полуглянцевое верхнее покрытие, устойчивое к атмосферному воздействию.

Применяется в антикоррозионных системах покрытий совместно с материалами Welesgard® для долговременной защиты (до 25 лет) стальных поверхностей, эксплуатируемых в условиях средней, высокой и очень высокой атмосферно-коррозионных категорий (C3, C4, C5-I и C5-M – ISO-12944-2), а также во всех зонах погружения в пресную или морскую воду (Im1 и Im2 – ISO-12944-2): подводная зона, зона переменного смачивания и зона брызг ...

*Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам **+7(499)918-23-80** или отправив письмо **info@kurant.su**.*